



Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Max Radial 25 Aluminium Grijs 600W  
76000lm 25D - 830 Warm Wit | IP66 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 260328                                              |
| EAN                        | 4099854682322                                       |
| Fabrikantcode              | 4099854682322                                       |
| Merk                       | Ledvance                                            |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 25 600W 857 R25 WAL |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                              |
| Levensduur (uur)           | 115000                                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 600W                        |
| Vervangt (Watt)        | 600                         |
| Netspanning (Volt)     | 330                         |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 857 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 5700 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 76000lm                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 127               |
| Gradenbundel (graden)        | 25                |
| Kantelbaar                   | Nee               |
| Powerfactor                  | >0.93             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage                |
| Optische Afdekking       | Helder                              |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 589 |
| Breedte (mm) | 250 |
| Hoogte (mm)  | 95  |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

