



**Specificaties Philips LED Paneel**  
**CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm**  
 - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
 Dali Dimbaar - Selecteerbaar Wattage  
 - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 241099                                   |
| EAN                        | 8718699975487                            |
| Fabrikantcode              | 97548700                                 |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |
| Product Serie              | RC136B                                   |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Watt                | 34W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4300lm            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140               |
| IP-Waarde                    | IP20/IP44         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting         | Kabel, 5-polig    |
| Inclusief Driver             | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 97548700                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 44      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

